

2019 DEFENDER XT^{MC}

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE

- Moteur Rotax® ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identifiée forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes

PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE

- Système de servodirection dynamique (DPS) et modes de conduite ECO / Travail / Normal
- Pneus Maxxis† de 68,6 cm (27 po) sur jantes en acier de 35,6 cm (14 po)
- Banquette VERSA-PRO
- Plaque de protection HMW centrale
- Indicateur multifonction numérique
- Différentiel arrière verrouillable avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok‡
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux, pare-chocs avant XT et toit rigide

MOTEURS

	HD8	HD10
Type	50 ch, 2 cyl. en V Rotax de 799,9 cc, refroidi par liquide	72 ch, 2 cyl. en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	Transmission PRO-TORQ, incluant une CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P.	
Rouage d'entraînement	Différentiel arrière verrouillable avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok‡ QE	
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO / Travail / Normal	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaire double (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Multifonctionnel analogique / numérique : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulé et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode ECO / Travail / Normal, indicateur de ceinture, indicateur 4 x 4, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Batterie	12 V (30 amp/h)	Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Magnéto	650 W	Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège XT renforcé et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Instrument	Deux prises de type allume-cigarettes, une dans la console (20 A) et l'autre sous le tableau de bord (20 A)	Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMW intégrale, toit rigide
		Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
		Volant	Ajustable en inclinaison

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

BEST PROTECTION ©2018 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. [†]Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. [‡]Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le file de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.



- Hyper argent / HD8 / HD10
- Rouge intense / HD8 / HD10
- Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD8 / HD10

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	310,5 x 157,5 x 198,1 cm (122,2 x 62 x 78 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	28 cm (11 po)
Poids à sec estimé	708 kg (1 560 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS Certifiée ISO 3471 et OSHA
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Capacité du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 61,3 L (16,2 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte de rangement sous le siège passager imperméable et amovible: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord central: 7,7 L (2 gal) Boîte à outil étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoir central et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1134 kg (2 500 lb)
Capacité de charge utile	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de place	3

can-am.



Can-AmHorsRoute.com