

2019 OUTLANDER^{MC} MAX 6x6 DPS^{MC} 450

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax[®] monocylindre
- Transmission à variation continue (CVC) avec meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse
- Boîte de chargement à double niveau d'une capacité de 159 kg (350 lb) avec accessoires modulaires
- Capacité de remorquage de 750 kg (1 650 lb)
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Prises d'air relocalisées
- Barre stabilisatrice amovible
- Supports multifonctionnels résistants avec système d'attache rapide exclusif LinQ^{MC}
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.^{MC})



Vert / 450

MOTEUR	450
Type	38 ch, 1 cyl. Rotax de 427 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série. Meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 4 x 6 / 6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [®] QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle [†] ACT radial 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle [†] ACT radial 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	295 x 116,8 x 133 cm (116 x 46 x 52,5 po)
Empattement	208,1 cm (82 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Poids à sec*	489 kg (1 077 lb)
Capacité des supports	Avant : 54,4 kg (120 lb) Arrière : 159 kg (350 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Instrumentation	Multifonctionnel numérique : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, centre de diagnostics, horloge	Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option	Éclairage	230 W de deux phares à projection haute densité (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Protection	Plaque de protection centrale	Siège	Système de rack convertible (CRS)
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

BEST PROTECTION © 2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux États-Unis, les produits sont distribués par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base affiché. [†]Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 (800) 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535, poste 227. **Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.**

can-am

Can-AmHorsRoute.com

